




Produktmerkmale

- medienberührte Metallteile aus Edelstahl
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Pressanschluss Geberit MAPRESS Edelstahl
- ohne Entleerung (keine Entleerung nachrüstbar)
- Spindelgewinde ausserhalb des Mediums
- verschleissfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- totraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestellnr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
07300015CH	15	15	60	100	17,5	112	20	22	50	72	2,3	5,9	0,470
07300020CH	20	22	60	100	19	125	21	26	57	83	1,6	12,5	0,640
07300025CH	25	28	70	128	22,5	146	23	35,5	64,5	100	1,4	21,3	0,880
07300032CH	32	35	70	145	24	167	26	34	81	115	1,1	38,7	1,400
07300040CH	40	42	70	153	28	189	30	36	92	128	1,8	47,2	1,830
07300050CH	50	54	90	195	33	222	35	41	111	152	1,4	84,8	2,670

Zubehör

Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10