



Produktmerkmale


- zum hydraulischen, fixen Strangabgleich
- medienberührte Metallteile aus Edelstahl
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- tottraumfrei
- absperbar ohne Veränderung der Voreinstellung
- Drosselstellungsanzeige durch Justierbügel
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- mit schwarzem Handrad
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen
- mit Offenstellungsanzeige
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 2
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C



Bestellnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
0781G015CH	15	G 3/4	G 1/4	60	100	21	70	2,3	5,9	0,600
0781G020CH	20	G 1	G 1/4	60	120	21	78,5	1,6	12,5	0,740
0781G025CH	25	G 1 1/4	G 1/4	70	140	23	97	1,4	21,3	1,140
0781G032CH	32	G 1 1/2	G 1/4	70	165	26	110	1,1	38,7	1,687

Zubehör

- NIRO Probenahmeventil, Figur 087 00
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, flachdichtend, Figur 476 06
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- Aussengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08