
THERM automatisches Zirkulations-Regulierventil, 30 °C bis 50 °C, IG, Figur 142 00





Produktmerkmale

- zum thermischen selbstregelnden, hydraulischen Abgleich, mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Absperreinheit mit Thermometer- und Fühleraufnahme
- PTFE-Sitzdichtung
- thermostatische Regulierеinheit
- Innengewinde
- mit Entleerstopfen
- totraumfrei
- keine DVGW-Zulassung, da abweichend von DVGW-Arbeitsblatt W 551

Normen und Zulassungen

- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Regelbereich 30 °C - 50 °C
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m^3/h)	kg
1420001500	15	Rp 1/2	G 1/4	85	28	110	15	1,43	0,698
1420002000	20	Rp 3/4	G 1/4	85	33	123	16,3	1,90	0,917
1420002500	25	Rp 1	G 1/4	96	34	136	19,1	2,93	1,237

Zubehör

Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
Dämmschale für MULTI-THERM automatische Zirkulations-Regulierventile, Figur 471 11
Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe