




Produktmerkmale

- für den Einsatz vor dem Hauswasserzähler
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Innengewinde
- ohne Entleerung (keine Entleerung nachrüstbar)
- Spindelgewinde ausserhalb des Mediums
- verschleissfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen
- tottraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestellnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
19000015CH	15	Rp 1/2	60	90	21	65	15	2,3	5,9	0,450
19000020CH	20	Rp 3/4	60	105	24	75	16,3	1,6	12,5	0,620
19000025CH	25	Rp 1	70	132	22	90	19,1	1,4	21,3	0,970
19000032CH	32	Rp 1 1/4	70	154	27	110	21,4	1,1	38,7	1,250
19000040CH	40	Rp 1 1/2	70	162	30	120	21,4	1,8	47,2	1,610
19000050CH	50	Rp 2	90	193	35,5	150	25,7	1,4	84,8	2,462

Zubehör

Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10