TRESOR Wandeinbauschrank, Figur 214 12 CH



Produktmerkmale

- Ausstattung:
  - Geräteanschlussventil
  - Steckdosenkombination 2 x 230 V CH-Typ 13
- Blendrahmen mit Tür mit Profil-Schliesszylinder als Steckschloss inkl. Bartschlüsseln
- als Versorgungseinheit zur zentralen Strom- und Wasserversorgung
- im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- umrüst- und austauschbar auf eine bestehende Schliessanlage
- bauseits umrüstbar auf CH-KABA-Schlossausführung
- verschliessbar aus Edelstahl 1.4539 speziell für chlorhaltige Umgebungsbedingungen (z. B. Schwimmbäder), Oberfläche geschliffen
- Tür mit integrierter Klappdurchführung für Schlauch- bzw. Kabelanschluss zur Sicherheit auch während des Gebrauchs
- totraumfrei
- Betätigungsgriff mit blauem Signierplättchen
- Rohraussengewinde
- Kegel mit innenliegender RV-Feder
- bauseits beliebig verlängerbar
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme

Normen und Zulassungen

- Armatur mit DVGW-Zulassung
- Armatur mit ÖVGW-Zulassung
- Armatur mit SVGW-Zulassung
- Armatur mit KIWA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- DIN EN 15096 Familie H, Typ B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- Schutzart IP55

Bestellnr.	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Durchfluss bei 0,05 Mpa (l/s)	Durchfluss bei 0,1 MPa (l/s)	Durchfluss bei 0,15 Mpa (l/s)
21412015CH	15	R 1/2	G 3/4	477,5	282,5	160	28	114	252,5	25	121,5	56	0,4	0,67	0,8

Bestellnr.	kg
21412015CH	11

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe