





Produktmerkmale

- zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717 / DIN 1988-100
- geeignet zum Anschluss an die Wandscheibe
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- · Eingang Rohraussengewinde
- · Kegel aus Rotguss
- EPDM-Sitzdichtung
- integrierter eingangsseitiger Edelstahl-Schmutzfänger
- · integrierte differenzdruckgesteuerte und wartungsfreundliche Sicherungskartusche inklusive RV
- mit kontrollierbarer Mitteldruckkammer
- Prüfnocken zum Anschluss der Prüfventile
- Kunststoff-Ablaufanschluss nach DIN EN 1717
- mit schwarzem Handrad
- totraumfrei
- Einbaulage waagerecht, Ablauf ventil unten
- mit Absperrfunktion zur Wartung
- ausgangsseitig G 1 1/4 nach ISO 228 zum Anschluss einer Schlauchverschraubung
- mit Offenstellungsanzeige
- die Anforderung zur Wartung gem. DIN EN 806-5 ist einzuhalten

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- BELGAQUA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach DVGW W 408
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 2
- DIN EN 10226 / DIN EN 1717

Technische Daten

- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 60 °C
- kurzfristige Spitzentemperatur 65 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	A3	D1 (mm)					L2 (mm)		kg
3670102500	25	G 1	G 1 1/4	G 1/4	70	50	195,5	37	57,5	101,5	86	1,896

Zubehör

Differenzdruck-Messkoffer, Figur 360 99 Prüfverschraubung für FK-4 und Wohnungs-BA, Figur 367 06 Prüfventil-Set für FK-4 und Wohnungs-BA, Figur 367 07