
NIRO UP-PLUS ventil podomítkový, vnitřní závit, Figur 056 10





Atributy výrobku

- všechny díly které dojdou do styku s mediem jsou z nerezi
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- lze prodloužit prodlužovací sadou volitelně dostupnou
- Vnitřní závit
- Bez mrtvého bodu
- s možnosti uzavření, regulací a přednastavením
- k dodání již pouze ze skladu

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace SVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technické údaje

- max. Stavební hloubka 110 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

objednací číslo	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m^3/h)	kg
0561002000	20	Rp 3/4	38,5	140	26,5	70	125	18	16,3	8,9	5,3	0,676
0561002500	25	Rp 1	46	155	31,5	80	140	18	19,1	5,1	11	1,032

příslušenství

Nástrčný klíč, Figur B5105 500 00 005
Smontovaný set s rukojetí, Figur 590 00
Smontovaný set pro veřejné budovy, Figur 591 00
UP-PLUS zajišťovací set, Figur 597 00
UP-PLUS prodlužovací sada, Figur 599 00

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe