
NIRO Kombi Volně průtoková zpětná klapka, s vypouštěcím ventilem, MAPRESS, Figur 060 01





Atributy výrobku

- všechny díly které dojdou do styku s mediem jsou z nerezi
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné
- EPDM-sedlové těsnění
- lisovací připojení Geberit MAPRESS nerez
- Vypouštěcí ventil, s bočním- otočným připojením G 3/4 a uzavíracím víčkem
- s přípravou na kontrolu
- Zpětná klapka s nerezovou pružínou
- Opotřebení odolné sedlo ventilu z nerezi
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- možnost montáže vodorovně i svisle
- Se zobrazením otevřené polohy

Normy a registrace

- podle ustanovení DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- podle DIN EN 13959 - osvědčení
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

objednací číslo	DN	A1 (mm)	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	Δ pörr. (hPa)	kvs (m^3/h)	kg
0600101500	15	15	G 1/4	60	100	20	112	20	4,9	120	4,03	0,514
0600102000	20	22	G 1/4	60	120	21,5	125	21	3,6	110	8,3	0,694
0600102500	25	28	G 1/4	70	140	25	146	23	2,9	130	14,6	1,008
0600103200	32	35	G 1/4	70	165	26,5	167	26	2,6	80	25,3	1,425
0600104000	40	42	G 1/4	90	190	30	189	30	3,1	80	35,9	2,125
0600105000	50	54	G 1/4	90	230	35,5	222	35	2,3	70	64,7	3,076

příslušenství

Ventil pro odběr vzorků z nerezu, Figur 087 00
Izolační pouzdro pro ventily se šikmým sedlem , Figur 471 10

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe