
NIRO volně průtokové-uzavírací ventily, s vypouštěním, vnější závit, Figur 073 1G





Atributy výrobku

- všechny díly které dojdou do styku s mediem jsou z nerezi
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné,Pod tlakem vyměnitelné
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka uložena otočně, zajištěna proti tlakovým rázům
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- Vypouštěcí ventil, s bočním- otočným připojením G 3/4 a uzavíracím víčkem
- závit vřetena mimo medium
- Opotřebení odolné sedlo ventilu z nerezi
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- Se zobrazením otevřené polohy

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace SVGW
- Registrace WRAS
- Registrace KIWA
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

objednací číslo	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	Zeta	kvs (m^3/h)	kg
0731G01500	15	G 3/4	G 1/4	60	100	17,5	70	2,3	5,9	0,467
0731G02000	20	G 1	G 1/4	60	100	19	78,5	1,6	12,5	0,593
0731G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	70	128	21	97	1,4	21,3	0,963
0731G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	70	145	24	110	1,1	38,7	1,22
0731G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	70	153	28	130	1,8	47,2	1,621
0731G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	90	195	33	145	1,4	84,8	2,644

příslušenství

Ventil pro odběr vzorků z nerezu, Figur 087 00
Izolační pouzdro pro ventily se šikmým sedlem , Figur 471 10
Trubkové šroubení z červeného bronzu, Figur 476 04
Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, plošně těsnící, Figur 476 06
Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, s vypouštěním, Figur 476 07
Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu, Figur 476 08
Univerzální šroubení k pájení a nalisování, Figur 476 14
Systém lisovaného šroubení Geberit MAPRESS nerez a měď, Figur 476 22
Systém lisovaného šroubení Viega SANPRESS a PROFIPRESS, Figur 476 30
Lisované šroubení systém SANHA a NIROSAN, Figur 476 35
Lisované šroubení systém Geberit MEPLA, Figur 476 40
Lisované šroubení systém Geberit MAPRESS nerez, Figur 476 20
Lisované šroubení systém Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe