

Plnoprůtokový-uzavírací ventil, bez vypouštění, Přírubový, Figur 135 01





Atributy výrobku

- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- 10 let záruka na funkčnost
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné,Pod tlakem vyměnitelné do DN 80
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka uložena otočně, zajištěna proti tlakovým rázům
- Přírubové připojení
- Bez vypouštění (bez možnosti dodatečné montáže)
- závit vřetena mimo medium
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- Se zobrazením otevřené polohy

Normy a registrace

- Certifikace DVGW do DN 80
- Registrace WRAS
- Certifikace KIWA do DN 100
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

objednací číslo	DN	Počet otvorů	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	kvs (m^3/h)	kg
1350103200	32	4	70	140	78	32	173	180	13	1,2	37,7	4,074
1350104000	40	4	70	150	88	40	177	200	14	1,3	55,4	4,965
1350105000	50	4	90	165	102	50	212	230	14	0,8	112,5	6,438
1350106500	65	4	90	185	122	65	246	290	15	1,6	132,6	9,798
1350108000	80	8	120	200	138	80	256	310	16	1,4	216,3	12,152
1350110000	100	8	120	220	158	100	302	350	18	2,7	240	19,247
1350102500	25	4	70	115	68	25	149	160	12	1	24,2	2,783

příslušenství

Volná příruba pro úhlové lemovací desky, Figur 410 00
Úhlové lemovací desky, Figur 425 00
Závitová příruba, Figur 426 00
Těsnění příruby, Figur 428 00
Šroub se šestihrannou hlavou, Figur 429 M

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe