

**Atributy výrobku**

- v kombinaci s KEMPER měření tlaku a teploty k zjištění průtoků a regulaci, zjištění stavu systému
- měřicí vstup pro průtokovou měřicí armaturu Figura 138 4G s napájecím zdrojem 5 V DC z ručního měřicího přístroje
- měřicí vstup pro průtokovou měřicí armaturu Figura 638 4G s napájecím zdrojem 5 V DC z ručního měřicího přístroje
- měřicí vstup pro měřicí armaturu teploty KHS Pt1000 Figura 628 0G a 629 0G
- měřicí vstup Pt 100
- USB-rozhraní pro PC-propojení a načtení dat
- včetně pevně vestavěného akumulátoru, nabíjecího kabelu USB, síťového členu USB 230 V / 5V, jakož i kabelu do místa měření
- zobrazení rychlosti v m/s, m/min
- vhodné pro připojení k PC
- zobrazení teploty v K, °C, °F
- zobrazení objemového proudu v l/s, l/min, l/h, m³/h, kg/h
- Možnost uložení až 4000 měřených dat
- displej s podsvícením

Technické údaje

- Vstup měření 5VDC / 4-20mA (0-20mA) / 0-10V
- krytí IP65
- napájení 5 V DC
- délka připojovacího kabelu 1,6 m 2 m

objednací číslo	kg
1380000200	0,771