
MULTI-THERM automatický cirkulační-regulační ventil, 50 °C do 65 °C, MAPRESS, Figur 143 22





Atributy výrobku

- automatický cirkulační regulační ventil,k hydraulickému vyvážení cirkulačních větvi, s automatickým nastavením termické dezinfekce.
- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- uzavírací ventil, možnost doplnění o teploměr nebo teplotní čidlo
- PTFE - těsnění sedla
- termostatická regulační jednotka
- lisovací připojení Geberit MAPRESS měď a nerez
- s vypouštěcí ucpávkou
- Bez mrtvého bodu

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace SVGW
- Registrace KIWA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- pro zařízení podle pracovního listu DVGW W 551/W 553/DIN 1988-300
- Podle oceňovacího základu UBA
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- Rozsah regulace 50 °C - 65 °C
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

objednací číslo	DN	A1 (mm)	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m^3/h)	kg
1432201500	15	15	G 1/4	85	28	162	20	1,3	0,79
1432201800	15	18	G 1/4	85	28	164	20	1,3	0,81
1432202000	20	22	G 1/4	85	33	184	21	1,6	1,039

příslušenství

Teplotní čidlo PT 1000, Figur T5100 140 00
Ventil pro odběr vzorků z červeného bronzu, Figur 187 00
Izolační pouzdro pro MULTI-THERM automatický cirkulační-regulační ventil, Figur 471 11
Vypouštěcí ventil Bronz/Plast, Figur J7109 173 00
Teploměr, Figur T5100 150 00

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe