



Atributy výrobku

- vhodný pro cirkulační systémy, otevírá při velmi nízkém tlaku
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- s vypouštěcí ucpávkou
- s přípravou na kontrolu
- Kontrolovatelná RV - Patrona z plastu
- Bez mrtvého bodu
- možnost montáže vodorovně i svisle

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace SVGW
- Registrace KIWA
- Registrace BELGAQUA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle pracovního listu DVGW W 570
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 13959
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 10
- max. Provozní teplota 65 °C
- krátkodobá špičková teplota 90 °C

objednací číslo	DN	A1	A2	H1 (mm)	L1 (mm)	Zeta	Δ p _{örr.} (hPa)	kvs (m³/h)	kg
1581G01500	15	G 3/4	G 1/4	24	70	4,3	10	4,3	0,189
1581G02000	20	G 1	G 1/4	27	80	3,2	10	8,9	0,267
1581G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	32,5	82	2,7	10	15	0,417
1581G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	36	87	2,7	10	24,8	0,470
1581G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	40,5	95	1,5	10	51	0,631
1581G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	47,5	115	2,4	10	63,9	1,034

příslušenství

Teplotní čidlo PT 1000, Figur T5100 140 00
 Ventil pro odběr vzorků z červeného bronzu, Figur 187 00
 Vypouštěcí ventil Bronz/Plast, Figur J7109 173 00
 Axialní- vypouštěcí ventil z bronzu, Figur J7109 170 00
 Prodloužení pro vypouštěcí ventil DN 8, Figur J6109 473 00
 Vypouštěcí ventil s jímkou na Teploměr, Figur J7109 150 00
 Teploměr, Figur T5100 150 00
 Trubkové šroubení z červeného bronzu, Figur 476 04
 Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, plošně těsnící, Figur 476 06
 Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, s vypouštěním, Figur 476 07
 Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu, Figur 476 08
 Univerzální šroubení k pájení a nalisování, Figur 476 14
 Systém lisovaného šroubení Geberit MAPRESS nerez a měď, Figur 476 22
 Systém lisovaného šroubení Viega SANPRESS a PROFIPRESS, Figur 476 30
 Lisované šroubení systém SANHA a NIROSAN, Figur 476 35
 Lisované šroubení systém Geberit MEPLA, Figur 476 40
 Lisované šroubení systém Geberit MAPRESS nerez, Figur 476 20
 Lisované šroubení systém Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70