
ECO volně průtokové-uzavírací ventily, s vypouštěcí ucpávkou, SANPRESS/ PROFIPRES, Figur 171 30





Atributy výrobku

- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Okroužek - Těsnění vřetene
- EPDM-sedlové těsnění
- Kuželka z Bronzu
- lisovací připojení pro nerezovou trubku Viega SANPRESS měděnou trubku PROFIPRESS
- s vypouštěcí ucpávkou
- s možností připojení teplotního čidla Pt1000 nebo teploměru (potřeba dokoupit jímku)
- zelená ovládací rukojeť
- Bez mrtvého bodu

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

objednací číslo	DN	A1 (mm)	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m^3/h)	kg
1713001500	15	15	G 1/4	60	98	129	22	1,3	5,9	0,424
1713001800	15	18	G 1/4	60	98	127	21	1,3	5,9	0,442
1713002000	20	22	G 1/4	60	104	149	24	1,6	12,5	0,626
1713002500	25	28	G 1/4	70	133	172	24	1,4	21,3	1,035
1713003200	32	35	G 1/4	70	162	202	25	1,1	38,7	1,628
1713004000	40	42	G 1/4	70	164	232,5	36	1,5	47,2	2,088
1713005000	50	54	G 1/4	90	212,5	273	41	1,4	84,8	3,548

příslušenství

Teplotní čidlo PT 1000, Figur T5100 140 00
Ventil pro odběr vzorků z červeného bronzu, Figur 187 00
Izolační pouzdro pro ventily se šikmým sedlem , Figur 471 10
Vypouštěcí ventil Bronz/Plast, Figur J7109 173 00
Axialní- vypouštěcí ventil z bronzu, Figur J7109 170 00
Prodloužení pro vypouštěcí ventil DN 8, Figur J6109 473 00
Vypouštěcí ventil s jímkou na Teploměr, Figur J7109 150 00
Teploměr, Figur T5100 150 00

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe