



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- s důkazem o vhodnosti podle DIN 1988
- PTFE - těsnění sedla
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- vstup vnitřní závit, výstup hadicové šroubení s čepičkou a řetízkiem
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu

Normy a registrace

- podle ustanovení DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- podle DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

| objednací číslo | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | kg |
|-----------------|----|--------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 1850701500 | 15 | Rp 1/2 | G 3/4 | 60 | 94 | 91 | 62 | 0,399 |
| 1850702000 | 20 | Rp 3/4 | G 1 | 60 | 96 | 104 | 72 | 0,582 |