



### Atributy výrobku

- vybavení:
  - přípojovací ventil zařízení
  - Zásuvka 230V
- v uzavřeném stavu jsou všechny kovové části z Bronzu, odolné vůči agresivním kapalinám
- uzamykatelné, z ušlechtilé oceli, broušený povrch
- jako napájecí jednotka pro centrální napájení proudem a zásobování vodou
- s nastavbovou zásuvkou Schuko
- Osazovací rám s dvířky s profilovou zámkovou vložkou jako zástrčkovým zámek včetně klíčů se zuby
- přestavitelné a vyměnitelné na stávající systém zavírání
- Na místě montáže lze přestavět na verzi se zámek CH-KABA
- Dvířka s integrovanou vyklápěcí průchodkou pro připojení hadic nebo kabelů k zajištění bezpečnosti i během používání
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- kuželka s vnitřní zpětnou klapkou
- lze libovolně prodloužit na místě
- s automatickým přivzdušněním pro odvodnění armatury
- Integrovaná zpětná klapka a přivzdušňování jako kombinovaná ochrana HD
- vnější trubkový závit
- Ovládací rukojeť označená modře pro studenou vodu
- Bez mrtvého bodu
- včetně rychlo spojky pro běžné systémy
- Zámek s jednotným číslem zámku na vyžádání

### Normy a registrace

- armatura s osvědčením DVGW
- armatura s osvědčením ÖVGW
- armatura s osvědčením SVGW
- armatura s osvědčením KIWA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 15096 Skupina H, Typ B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

### Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- krytí IP44

objednáací číslo	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Průtok při 0,05 Mpa (l/s)	Průtok při 0,1 Mpa (l/s)
2110901500	15	R 1/2	G 3/4	284	78,5	166	28	120	245	24	51,3	121,5	70	0,4	0,67

objednáací číslo	Průtok při 0,15 Mpa (l/s)	kg
2110901500	0,8	8,281