



Atributy výrobku

- K oddělení pitné vody od nepitné vody do kategorie 4 včetně, podle DIN EN 1717 / DIN 1988-100
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- na vstupu integrovaný nerez lapač nečistot
- s integrovanou pojistnou patronou regulující diferenční tlak včetně zpětné klapky
- s kontrolovatelnou komorou středního tlaku
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- včetně tří zkoušecích ventilů
- připojení na odtok z plastu/červeného bronzu podle DIN EN 1717
- na vstupu a výstupu zpětná klapka
- Bez mrtvého bodu
- Hlavní osa horizontální
- požadavek na údržbu podle DIN EN 806-5 musí být dodržen

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace SVGW do DN 40
- Registrace WRAS
- Registrace KIWA
- Registrace BELGAQUA
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- do DN 20 certifikace zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1(DN 25 a DN 32 třída 2)
- DIN EN 12729 (DN50 s hodnotami průtoku podle DVGW W 570) / DIN EN 1717
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 10
- max. Provozní teplota 60 °C
- krátkodobá špičková teplota 65 °C

objednací číslo	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
3600G01500	15	G 3/4	G 1/4	50	143,5	91,5	135	80	1,74
3600G02000	20	G 1	G 1/4	50	143	91,5	140	81,5	1,764
3600G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	50	163	103,5	180	98,5	2,556
3600G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	50	179	146	226	139,5	5,635
3600G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	50	179	146	230	143	5,844
3600G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	50	172	94,5	168	98,5	2,374

příslušenství

Měřicí kufr na diferenční tlak, Figur 360 99

Trubkové šroubení z červeného bronzu, Figur 476 04

Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, plošně těsnící, Figur 476 06

Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, s vypouštěním, Figur 476 07

Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu, Figur 476 08

Univerzální šroubení k pájení a nalisování, Figur 476 14

Systém lisovaného šroubení Geberit MAPRESS nerez a měď, Figur 476 22

Systém lisovaného šroubení Viega SANPRESS a PROFIPRESS, Figur 476 30

Lisované šroubení systém SANHA a NIROSAN, Figur 476 35

Lisované šroubení systém Geberit MEPLA, Figur 476 40

Lisované šroubení systém Geberit MAPRESS nerez, Figur 476 20

Lisované šroubení systém Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70