



Atributy výrobku

- k plnění topného systému podle normy v bytovém úseku
- K oddělení pitné vody od nepitné vody do kategorie 4 včetně, podle DIN EN 1717 / DIN 1988-100
- vhodné připojení na stěnu
- se šroubením na stěnu a posuvnou rozetou pro zabudování i za velmi stísněných podmínek
- z mosazi, s povrchovou úpravou chrom
- EPDM-sedlové těsnění
- na vstupu integrovaný nerez lapač nečistot
- s integrovanou pojistnou patronou regulující diferenční tlak včetně zpětné klapky
- s kontrolovatelnou komorou středního tlaku
- adapter pro připojení zkušebních ventilů
- plastové připojení na odtok podle DIN EN 1717
- Bez mrtvého bodu
- montáž pouze vodorovně, odpad směrem dolů
- možnost uzavření pro údržbu
- závit pro připojení podél ISO 228 pro připojení rychlospojky
- požadavek na údržbu podle DIN EN 806-5 musí být dodržen

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1717

Technické údaje

- hladina tlaku PN 10
- max. Provozní teplota 60 °C
- krátkodobá špičková teplota 65 °C

objednávací číslo	DN	A1	A2	A3	A4	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
3680201500	10	G 1/2	G 3/4	G 1/8	R 1/2	40	50	55	161	22,7	98	32,5	70,5	56,3	50

objednávací číslo	L5 (mm)	OK1 (mm)	kg
3680201500	59	24	1,061

příslušenství

Měřicí kufr na diferenční tlak, Figur 360 99
Zkušební šroubení pro FK-4 oddělovač systému BA jako výtoková armatura , Figur 367 06
Zkušební set ventilů pro FK-4 oddělovač systému BA jako výtoková armatura , Figur 367 07