
UP-PLUS montážní tělo do zdi a vodoměr, Figur 563 02





Atributy výrobku

- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka z nerez
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- na vstupu vnitřní závit, vyvod uklidňovací část s vnějším závitem
- Bez mrtvého bodu
- s možnosti uzavření, regulací a přednastavením

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace SVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- Rozteč 110 mm
- max. Stavební hloubka 110 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

objednací číslo	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m^3/h)	kg
5630202000	20	Rp 3/4	R 3/4	38,5	110	35	45	135	17	16,3	6,9	6	0,672

příslušenství

Izolační pouzdro pro podomítkové ventily, UP-PLUS a ETA-THERM, Figur 471 14
Nástrčný klíč, Figur B5105 500 00 005
Smontovaný set s rukojetí, Figur 590 00
Smontovaný set pro veřejné budovy, Figur 591 00
UP-PLUS zajišťovací set, Figur 597 00
UP-PLUS prodlužovací sada, Figur 599 00

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe