

Podlahová skříň KHS, Figur 640 50





Atributy výrobku

- pro použití výhradně v rodinných a dvougeneračních domech
- Zabraňujte stagnaci v instalacích okružního potrubí pomocí nuceného průtoku u sekundárních odběrů, možno použít u studené vody (PWC)
- dělič průtoku podle Venturiho principu (statický), s přívodním a zpětným potrubím mokré buňky
- jako montážní sada k zabudování pod konstrukci podlahy, pod omítku nebo volně položené
- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- průchod rozdělovače s vnitřním závitem
- přívodní potrubí mokré buňky s vnitřním závitem
- zpětné potrubí mokré buňky s vnitřním závitem
- bezúdržbové
- Bez mrtvého bodu
- dělič průtoku integrovaný do tlumicího pouzdra z Neoporu®
- Vhodné pro horizontální a vertikální montáž

Normy a registrace

- Podle oceňovacího základu UBA
- označení CE
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

objednací číslo	Průchod DN	Odpady DN	A1	A2	A3	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kg
6405001500	15	15	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2	48,5	110	210	185	100	40	0,592
6405002000	20	15	Rp 3/4	Rp 1/2	Rp 1/2	58,5	110	210	185	100	50	0,785

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe