



## Atributy výrobku

- elektrické uzavírací zařízení kombinovatelné se systémem proplachu
- velmi nízké tlakové ztráty
- kovové díly smáčené médiem jsou z ušlechtilé oceli a červeného bronzu
- servopohon s vratnou pružinou, pro regulátor se spínacím výstupem, návrat do původní polohy při poklesu napětí
- otočné o 90°
- provoz bez tlakových rázů
- snadná údržba v zabudovaném stavu
- bezúdržbový hnací mechanismus
- Pro napojení na stávající systémové řízení KHS Mini
- se samostředícím osovým adaptérem a pevnou přírubou k montáži na ventil
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- vyjímatelný vnitřní horní díl TOP-ENTRY, s těsnicím tělesem EPDM a uzavíracím tělesem z nerez
- Bez mrtvého bodu

## Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Podle pracovního listu DVGW W 570
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 13828
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 75 °C
- max. Okolní teplota 55 °C
- krytí IP54
- napájení 230 V AC
- délka chodu servopohonu 90 s
- délka chodu při výpadku el. Proudů 15 s
- délka připojovacího kabelu 1,6 m 1.2 m
- průřez kabelu 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- příkon během nastavovacího pohybu 4,5 W / 7 VA
- příkon během klidového stavu 3,5 W

| objednávací číslo | DN | A1      | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | OK1<br>(mm) | T1<br>(mm) | kg    |
|-------------------|----|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------|
| 6860501500        | 15 | G 3/4   | 18         | 110        | 25         | 73         | 150,3      | 10          | 81         | 2,175 |
| 6860502000        | 20 | G 1     | 22,5       | 110        | 25         | 73         | 150,3      | 10          | 81         | 1,575 |
| 6860502500        | 25 | G 1 1/4 | 29         | 112,5      | 28         | 88         | 150,3      | 10          | 81         | 2,505 |
| 6860503200        | 32 | G 1 1/2 | 35         | 115,5      | 31         | 93         | 150,3      | 10          | 81         | 2,35  |

## příslušenství

DMB omezovač průtoku, Figur 697  
 KHS- Volný výtok s čidlem proti přetečení, Figur 688 00  
 Izolační pouzdro pro VAV Plnopřítokový - uzavírací ventil a CONTROL-PLUS měřicí armaturu, Figur 471 19  
 Trubkové šroubení z červeného bronzu, Figur 476 04  
 Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, plošně těsnící, Figur 476 06  
 Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, s vypouštěním, Figur 476 07  
 Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu, Figur 476 08  
 Univerzální šroubení k pájení a nalisování, Figur 476 14  
 Systém lisovaného šroubení Geberit MAPRESS nerez a měď, Figur 476 22  
 Systém lisovaného šroubení Viega SANPRESS a PROFIPRESS, Figur 476 30  
 Lisované šroubení systém SANHA a NIROSAN, Figur 476 35  
 Lisované šroubení systém Geberit MEPLA, Figur 476 40  
 Dvojitě šroubení s oboustrannou přesuvnou maticí, Figur 101 06