

Atributy výrobku


- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- s univerzálním Multi - pouzdem pro vodoměr G2 koaxial podle HWW - model
- skládá se z podomítkového ventilu a Vodoměrného pouzdra s přepouštěcím víčkem
- k zabudování vodoměru pro teplou a studenou vodu
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetená
- Vnitřní závit
- Ovládací rukojeť černá s barevným terčíkem červený a modrý
- Bez mrtvého bodu
- součástí těla je odlitá připevňovací noha pro plastovou kotvící desku

Normy a registrace

- ventil certifikát DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- ventil s certifikátem zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- Rozteč 90 mm
- hladina tlaku PN 10
- max. Provozní teplota 70 °C
- krátkodobá špičková teplota 95 °C



objednací číslo	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
8552712000	20	Rp 3/4	53,5	47,7	35	205	90	45	16,3	3,79	1,462

příslušenství

Izolační pouzdro pro CLASSIC Ventil-Vodoměr kombinace, Figur 471 16

Kotvící deska pro CLASSIC Ventil-Vodoměr kombinace Figur 855 27 a Figur 885 27, Figur 855 00 001

Univerzální krycí rozeta pro vodoměr, Figur 855 00 002