



Atributy výrobku


- Vnitřní díly z bronzu, nerez a plastu
- s univerzálním Multi - pouzdem pro vodoměr G2 koaxial podle HWW - model
- určeno pro předstěnovou montáž, prostorově úsporná skříň, z pozinkovaného plechu s vícestrannou možností instalace
- se dvěma ventily/vodoměry, dvojdílný odlitek, pevně ukotven včetně zvukové izolace, Ventil-Vodoměr kombinace
- k montáži vodoměru pro teplou i studenou vodu
- s přepouštěcím víčkem a montážní ochrana při hrubé stavbě
- vhodné pro dálkový odečet
- dodatečná možnost objednat čelní Krycí deska
- se dvěma optimálně průtokovými ventily s svislým vřetenem a příprava pro vodoměr
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- Vnitřní závit
- Ovládací rukojeť černá s barevným terčíkem červený a modrý
- Bez mrtvého bodu
- Opatření odolné sedlo ventilu z nerezí

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- Rozteč 88 mm
- hladina tlaku PN 10
- max. Provozní teplota 70 °C
- krátkodobá špičková teplota 95 °C



objednáací číslo	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
8700702000	20	Rp 3/4	200	120	165	200	90	223,5	125	4,38	3,993

příslušenství

Izolační pouzdro pro Uzavírací-vodoměrná skříň, Figur 471 18

Krycí deska z plastu, bílá, pro uzavírací skříň vodoměru, Figur 870 00 004

Krycí deska z nerezové oceli pro uzavírací skříň vodoměru, Figur 870 00 006

Krycí deska z pozinkovaného ocelového plechu, bílá, pro uzavírací skříň vodoměru, Figur 870 00 008

Sada upevňovacího úhelníku pro uzavírací skříň vodoměru, Figur 870 00 002