



Produktmerkmale


- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Flanschanschluss
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- mit Prüfeinrichtung
- Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schließfeder
- mit schwarzem Handrad
- tottraumfrei
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet
- mit Absperrfunktion
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- nach DVGW-Bestimmungen
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- gem. DIN EN 13959-Bestimmungen / DIN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C



Bestellnr.	DN	Anzahl Bohrungen	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	Δ p _{örr.} (hPa)	kvs (m ³ /h)	kg
1370205000	50	4	G 1/4	G 3/8	90	165	102	50	220	230	14	2,3	70	64,7	6,533
1370206500	65	4	G 1/4	G 3/8	120	185	122	65	293	290	15	2,1	120	116	10,377
1370208000	80	8	G 1/4	G 3/8	120	200	138	80	326	310	16	3,8	140	130	12,863
1370210000	100	8	G 1/4	G 3/8	120	220	158	100	302	350	18	3,8	140	186	19,099

Zubehör

- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Losflansch für Winkelbordscheiben, Figur 410 00
- Winkelbordscheiben, Figur 425 00
- Gewindeflansch, Figur 426 00
- Flanschdichtung, Figur 428 00
- Sechskantschraube, Figur 429 M