



Produktmerkmale


- für den Einsatz vor dem Hauswasserzähler
- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Innengewinde
- ohne Entleerung (keine Entleerung nachrüstbar)
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- tottraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C



Bestellnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
1900001500	15	Rp 1/2	60	90	21	65	15	2,3	5,9	0,419
1900002000	20	Rp 3/4	60	105	24	75	16,3	1,6	12,5	0,519
1900002500	25	Rp 1	70	132	22	90	19,1	1,4	21,3	0,829
1900003200	32	Rp 1 1/4	70	154	27	110	21,4	1,1	38,7	1,21
1900004000	40	Rp 1 1/2	70	162	30	120	21,4	1,8	47,2	1,497
1900005000	50	Rp 2	90	193	35,5	150	25,7	1,4	84,8	2,403

Zubehör

Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10