





## Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- mit Überwurfmutter für flachdichtendes Anschlussgewinde inkl. EPDM-Dichtung
- Universalverschraubung zum Löten und Pressen
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

| Bestellnr. | DN | A1      | A2<br>(mm) | A3<br>(mm) | D1<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1 (mm) | T1 (mm) | kg    |
|------------|----|---------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|-------|
| 4761401500 | 15 | G 3/4   | 15         | 12         | 15         | 39         | 2       | 22      | 0,070 |
| 4761401800 | 15 | G 3/4   | 18         | 15         | 18         | 37         | 2       | 22      | 0,068 |
| 4761402000 | 20 | G 1     | 22         | 18         | 22         | 42         | 2       | 30      | 0,104 |
| 4761402500 | 25 | G 1 1/4 | 28         | 22         | 28         | 47         | 2       | 30      | 0,206 |
| 4761403200 | 32 | G 1 1/2 | 35         | 28         | 35         | 50         | 2       | 38      | 0,266 |
| 4761404000 | 40 | G 1 3/4 | 42         | 37         | 42         | 59         | 2       | 45      | 0,300 |
| 4761405000 | 50 | G 2 3/8 | 54         | 48,5       | 54         | 63         | 3       | 47      | 0,498 |