



## Produktmerkmale


- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Edelstahl
- stufenlos kürzbarer Kunststoffschaft
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- Innengewinde
- totraumfrei
- mit Absper-, Regulier- und Voreinstellfunktion

## Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Technische Daten

- max. Einbautiefe 110 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C



Bestellnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
5600101500	15	Rp 1/2	38,5	110	37	55	80	17	15	2,7	5,4	0,56
5600102000	20	Rp 3/4	38,5	110	35	55	90	17	16,3	6,9	6	0,62
5600102500	25	Rp 1	46	115	54	55	120	17	19,1	4	12,3	1,137
5600103200	32	Rp 1 1/4	46	115	53	55	124	17	21,4	5,7	16,9	1,33

## Zubehör

Dämmschale für Rotguss-Unterputzventile UP-PLUS und ETA-THERM, Figur 471 14

Steckschlüssel, Figur B5105 500 00 005

Fertigmontage-Set mit Griffereinheit, Figur 590 00

Fertigmontage-Set als Behördenoberteil, Figur 591 00

Befestigungs-Set für UP-PLUS, Figur 597 00

Verlängerungs-Set UP-PLUS, Figur 599 00