UP-PLUS Unterputzventil-Grundkörper, SANPRESS/PROFIPRESS, Figur 560 06



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Edelstahl
- stufenlos kürzbarer Kunststoffschaft
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- Pressanschluss für Viega Edelstahlrohr SANPRESS und Kupferrohr PROFIPRESS
- totraumfrei
- mit Absperr-, Regulier- und Voreinstellfunktion

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- max. Einbautiefe 110 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

Bestellnr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m^3/h)	kg
5600601500	15	15	38,5	110	37	55	140	17	22	1,5	5,4	0,645
5600601800	15	18	38,5	110	37	55	142	17	22	2,7	5,4	0,623
5600602000	20	22	38,5	110	35	55	153	17	23,5	6,9	6	0,726
5600602500	25	28	46	115	54	55	180	17	23,5	4	12,3	1,199

Zubehör

Dämmschale für Rotguss-Unterputzventile UP-PLUS und ETA-THERM, Figur 471 14
Steckschlüssel, Figur B5105 500 00 005
Fertigmontage-Set mit Griffeinheit, Figur 590 00
Fertigmontage-Set als Behördenoberteil, Figur 591 00
Befestigungs-Set für UP-PLUS, Figur 597 00
Verlängerungs-Set UP-PLUS, Figur 599 00

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe