



Produktmerkmale

- elektrische Absperrereinrichtung kombinierbar mit Spülsystem
- äußerst druckverlustarm
- mediumberührte Metallteile aus Edelstahl und Rotguss
- Stellantrieb als 2-Punkt-Steuerung mit Ventilrückmeldung und Schrittmotor
- 90° drehbar
- druckschlagfreier Betrieb
- einfache Wartung im eingebauten Zustand
- wartungsfreies Getriebe
- zur Anbindung an KHS LOGIC Systemsteuerung oder Gebäudeleittechnik (GLT)
- mit selbstzentrierendem Achsadapter und festem Flansch zur Montage auf das Ventil
- Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- herausnehmbares Innenoberteil TOP-ENTRY, mit EPDM Dichtungskörper und Edelstahl-Schließkörper
- tottraumfrei

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- nach DVGW-Arbeitsblatt W 570
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 75 °C
- max. Umgebungstemperatur 55 °C
- Schutzart IP54
- Spannungsversorgung 24 V AC/DC
- Stellungsrückmeldung 0...10 V
- Laufzeit Stellantrieb 35 s
- Anschlusskabellänge 1,2 m
- Kabelquerschnitt 5 x 0,5 mm²
- Leistungsaufnahme während Stellfahrt 2,8 W / 5,3 VA
- Leistungsaufnahme während Stillstand 1,6 W / 3,2 VA

Bestellnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	kg
6860001500	15	G 3/4	18	110	25	73	89	4	72	1,419
6860002000	20	G 1	22,5	110	25	73	89	4	72	1,45
6860002500	25	G 1 1/4	29	112,5	28	88	89	4	72	1,574
6860003200	32	G 1 1/2	35	115,5	31	93	89	4	72	1,744

Zubehör

DMB Durchflussmengenbegrenzer, Figur 697
 KHS Freier Ablauf mit Überlaufüberwachung, Figur 688 00
 Dämmschale für VAV Vollstrom-Absperrventile und CONTROL-PLUS Messarmaturen, Figur 471 19
 Lötverschraubung aus Rotguss, Figur 476 04
 Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, flachdichtend, Figur 476 06
 Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, mit Entleerung, Figur 476 07
 Außengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
 Universalverschraubung zum Löten und Pressen, Figur 476 14
 Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
 Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
 Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
 Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
 Pressverschraubung System Viega RAXOFIX, Figur 476 32