

# DMB Durchflussmengenbegrenzer, Figur 697






## Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- zur vordruckunabhängigen Begrenzung der Durchflussmenge
- Eingang Überwurfmutter, Ausgang Außengewinde
- totraumfrei
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet

## Normen und Zulassungen

- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 65 °C

| Bestellnr. | DN | A1 | L1 (mm) | S1 (mm) | Durchflussmenge (l/min) | Farbe Mengen-regler | max. Fließdruck (MPa) | min. Fließdruck (MPa) | Toleranz bei zulässigem Fließdruck | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6970101500 | 15 | G 3/4 | 37 | 2 | 2 | dunkelgrau | 1 | 0,05 | +/- 10 % | 0,136 |
| 6970201500 | 15 | G 3/4 | 37 | 2 | 10 | blau | 1 | 0,1 | +/- 10 % | 0,132 |
| 6970301500 | 15 | G 3/4 | 37 | 2 | 20 | grün | 1 | 0,1 | +/- 10 % | 0,13 |
| 6970102000 | 20 | G 1 | 37 | 2 | 38 | schwarz | 1 | 0,2 | +/- 10 % | 0,174 |
| 6970102500 | 25 | G 1 1/4 | 37 | 2 | 70 | blau | 1 | 0,2 | +/- 10 % | 0,307 |
| 6970103200 | 32 | G 1 1/2 | 38 | 2 | 110 | weiß | 1 | 0,2 | +/- 20 % | 0,397 |

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe