




## Produktmerkmale

- Schnittstellengerät zum Anschluss von bis zu vier KTS ThermoBoxen an die Gebäudeleittechnik (GLT)
- Nutzung als Datenlogger auch ohne Anbindung an die Gebäudeleittechnik (GLT) möglich
- Modbus-Gateway über RS485-Schnittstelle einschließlich Netzteil zur Spannungsversorgung
- zur Wandmontage geeignet
- werksseitig vormontiert
- Parametrierung für die Lese- und Schreib-Funktionen über die Gebäudeleittechnik (GLT)
- individuelle Programmierung des Datenloggers (Messwerte, Zykluszeit, Lese- und Schreib-Funktionen) möglich
- Protokollierung der Messwerte auf beiliegender SD-Card möglich
- Werkstoff Geräteabdeckung ABS

## Technische Daten

- min. Betriebstemperatur 0 °C
- max. Betriebstemperatur 60 °C
- Schutzart IP20
- Spannungsversorgung 230 V AC
- Betriebsspannung 24 V DC
- Stromaufnahme Modbus-Gateway 0,1 A
- Stromaufnahme Netzteil 0,35 A
- Speicherkapazität SD-Card 1 GB



Bestellnr.	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
9550200100	211	200	120	162	48	1,043

## Zubehör

KTS BACnet Gateway für ComLog-Modul, Figur 955 02 003