
NIRO-prøveudtagningsventil, figur 087 00





Produktegenskaber

- til prøveudtagning af drikkevand, identifikation af mikrobiologiske parametre iht. de tyske drikkevandregler (TrinkwV)
- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- Drejelig udløbsbøjning i rustfrit stål, kan flammerenses
- Ventillegeme, drejeligt 360°
- Passer til alle armaturer og forskruninger med tømmehul
- kan afspærres med indvendig sekskantnøgle størrelse 5
- Intet dødrum
- Kan monteres såvel vandret som lodret
- inkl. indvendig sekskantnøgle

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

Ordrenummer	DN	til DN	til DN på flangearmaturer	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kg
0870000600	8	15-50	15-25	G 1/4	10	125	43	0,23
0870001000	10	65-150	32-150	G 3/8	10	125	43	0,237

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe