ETA-THERM automatisk cirkulationsreguleringsventil, 62 °C til 64 °C, IG, figur 136 00





Produktegenskaber

- automatisk finreguleringsventil til hydraulisk justering af etage- distributionsledninger fra kv-min 0,05
- Til termisk selvregulerende, hydraulisk justering, med automatisk reguleringsområdeomstilling for termisk desinfektion
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- PTFE-sædepakning
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Termostatisk reguleringsenhed
- Indvendigt gevind
- Håndgreb med lilla mærkeplade
- Intet dødrum
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- Til anlæg iht.DVGW-arbejdsblad W 551/W 553/DIN 1988-300
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Reguleringsområde 62 °C - 64 °C
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 90 °C

Ordrenummer	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	kvs (m^3/h)	kg
1360001500	15	Rp 1/2	42	47	35	70	19	0,4	0,472

tilbehør

Isoleringsskål til rødgods-indmuringsventiler UP-PLUS og ETA-THERM, figur 471 14

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe