



Produktegenskaber

- For hydraulisk, fast anlægsjustering
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- PTFE-sædepakning
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruringer
- Med tømmeprop
- inkl. termometer
- Mulighed for montering af temperaturføler Pt1000
- Intet dødrum
- Kan lukkes uden ændring af forindstilling
- Med positionsvisning

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- Til anlæg iht.DVGW-arbejdsblad W 551/W 553/DIN 1988-300
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Ordrenummer	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
1506G01500	15	G 3/4	G 1/4	75,5	116	70	4,48	0,57
1506G02000	20	G 1	G 1/4	75,5	123	78,5	6,28	0,759
1506G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	75,5	130	97	10,81	1,022
1506G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	75,5	131	110	15,56	1,385
1506G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	75,5	138	130	19,19	1,80
1506G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	75,5	150	145	20,72	2,64

tilbehør

Temperaturføler Pt1000, figur T5100 140 00
 Prøveudtagningsventil i rødgods, figur 187 00
 Isoleringsskål til MULTI-FIX-PLUS manuelt cirkulations-reguleringsventil fra 06/2016, figur 471 26
 Tømmeventil i rødgods/kunststof, figur J7109 173 00
 Loddeforskruning i rødgods, figur 476 04
 Forskruringer med indvendigt gevind i rødgods, fladtætnende , figur 476 06
 Forskruringer med indvendigt gevind i rødgods, med tømning, figur 476 07
 Forskruringer med udvendigt gevind i rødgods, figur 476 08
 Universalforskruning til lodning og presning, figur 476 14
 Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, figur 476 22
 Presforskruning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, figur 476 30
 Presforskruning system SANHA og NIROSAN, figur 476 35
 Presforskruning system Geberit MEPLA, figur 476 40
 Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål, figur 476 20
 Presforskruning system Viega SANPRESS INOX, figur 476 70
 Dobbelt forskruning med omløbermøtrik i begge sider, figur 101 06