
WESER friløbs-afspærringsventil, figur 190 00





Produktegenskaber

- til brug foran husets vandmåler
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- 10 års garanti
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning, kan udskiftes under tryk
- EPDM-sædepakning
- Drejelig kegle, sikret mod trykstød
- Indvendigt gevind
- Uden tømmefunktion (kan ikke eftermonteres)
- Spindelgevind uden for mediet
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- med åben/lukket stillingsvisning

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

Ordrenummer	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m^3/h)	kg
1900001500	15	Rp 1/2	60	90	21	65	15	2,3	5,9	0,419
1900002000	20	Rp 3/4	60	105	24	75	16,3	1,6	12,5	0,519
1900002500	25	Rp 1	70	132	22	90	19,1	1,4	21,3	0,829
1900003200	32	Rp 1 1/4	70	154	27	110	21,4	1,1	38,7	1,21
1900004000	40	Rp 1 1/2	70	162	30	120	21,4	1,8	47,2	1,497
1900005000	50	Rp 2	90	193	35,5	150	25,7	1,4	84,8	2,403

tilbehør

Isoleringsskål til skråsædeventiler, figur 471 10

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe