



Produktegenskaber


- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rustfrit stål
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Indvendigt gevind
- Intet dødrum
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Maks. monteringsdybde 110 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C



Ordrenummer	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
5600101500	15	Rp 1/2	38,5	110	37	55	80	17	15	2,7	5,4	0,56
5600102000	20	Rp 3/4	38,5	110	35	55	90	17	16,3	6,9	6	0,62
5600102500	25	Rp 1	46	115	54	55	120	17	19,1	4	12,3	1,137
5600103200	32	Rp 1 1/4	46	115	53	55	124	17	21,4	5,7	16,9	1,33

tilbehør

- Isoleringskål til rødgods-indmuringsventiler UP-PLUS og ETA-THERM, figur 471 14
- Topnøgle, figur B5105 500 00 005
- Sæt til færdigmontering med greb, figur 590 00
- Sæt til færdigmontering som overstykke til det offentlige, figur 591 00
- Monteringsæt til UP-PLUS, figur 597 00
- Forlængersæt UP-PLUS, figur 599 00