


Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Dobbelt sigteindsats, kan nemt udskiftes
- Flangetilslutning
- Kan monteres såvel vandret som lodret

Standarder og godkendelser

- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DS/EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT



Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 200 °C
- Maskevidde udvendig støttesigte 0,6 mm
- Maskevidde indvendigt sigte 0,3 mm

Ordrenummer	DN	antal huller	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Str. 1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
6050005000	50	4	165	102	50	91	230	14	50	4,4	47,1	5,876
6050006500	65	4	185	122	65	101	290	15	60	4,2	81,6	8,646
6050008000	80	8	200	138	80	112	310	16	60	3,9	128	10,697
6050010000	100	8	220	158	100	151	350	18	70			16,85

tilbehør

- Løs flange til vinkelbordskiver, figur 410 00
- Vinkelbordskiver, figur 425 00
- Gevindflange, figur 426 00
- Flangepakning, figur 428 00