


KHS VAV-PLUS full flow-afspærringsventiler med servomotor 24V med fjedertilbagetræk, figur 686 01







Produktegenskaber

- elektrisk afspærringsanordning, kan kombineres med skyllesystem
- særdeles lavt tryktab
- medieberørte metaldele i rsutfrit stål og rødgods
- Servomotor med fjedertilbagetræk som 2-punkt-styring med ventilreturmelding og tilbagestilling ved spændingsfald
- kan drejes 90°
- drift uden trykslag
- nem vedligeholdelse i monteret tilstand
- vedligeholdelsesfrit gear
- til tilslutning til KHS LOGIC systemstyring eller bygningsstyringsteknik
- med selvcentrerende akseladapter og fast flange til montering på ventilen
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruninger
- udtageligt indvendigt overstykke TOP-ENTRY, med EPDM-tætningslegeme og lukkelegeme i rustfrit stål
- Intet dødrum

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- Iht. DVGW-arbejdsblad W 570
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DS/EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 75 °C
- Maks. omgivelsestemperatur 55 °C
- Beskyttelsesklasse IP54
- Spændingsforsyning 24 V DC
- Positionssignal 0…10 V
- Funktionstid styring 90 s
- Funktionstid ved spændingsfald 15 s
- Tilslutningskabellængde 0,9 m
- Kabeltværsnit 4 x 0,75 mm^2

Ordrenummer	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	kg
6860102000	20	G 1	22,5	110	25	73	150,3	10	81	2,046
6860102500	25	G 1 1/4	29	112,5	28	88	150,3	10	81	2,02
6860103200	32	G 1 1/2	35	115,5	31	93	150,3	10	81	2,19
6860101500	15	G 3/4	18	110	25	73	150,3	10	81	1,992

tilbehør

DMB flowbegrænser, figur 697
KHS frit udløb med overløbsovervågning, figur 688 00
Isoleringsskål til VAV full flow-afspærringsventiler og CONTROL-PLUS-målearmaturer, figur 471 19
Transducermodul, figur 686 01 001
Loddeforskruning i rødgods, figur 476 04
Forskruninger med indvendigt gevind i rødgods, fladtætnende , figur 476 06
Forskruninger med indvendigt gevind i rødgods, med tømning, figur 476 07
Forskruninger med udvendigt gevind i rødgods, figur 476 08
Universalforskruning til lodning og presning, figur 476 14
Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, figur 476 22
Presforskruning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, figur 476 30
Presforskruning system SANHA og NIROSAN, figur 476 35
Presforskruning system Geberit MEPLA, figur 476 40
Dobbelt forskruning med omløbermøtrik i begge sider, figur 101 06

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe