

ECO-DUO afspærrings-vandmåler-monteringsblok HWW-model, figur 853 07







Produktegenskaber

- Hus i rødgods
- med universelle multi-vandmålerhuse G 2 koaxial iht. HWW-model
- består af to indmuringsventiler og WZ-huse med indpudsnings- og overstrømskappe
- Monteringsdybde variabel inden for vandmålerens monteringsmål
- til montering af en koldt- eller varmtvandsmålekapsel
- af to ud i ét støbte vandmålerstrækninger
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Indvendigt gevind
- Intet dødrum
- Monteringslasker, som kan foldes ud
- Monteringsblok, indskummet i tryk- og trækfast PU-hårdskum

Standarder og godkendelser

- UP-ventil(er) med DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- UP-ventil med støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- for at overholde kravene i EnEV 2014
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102, T1
- CE-mærkning

Tekniske data

- Stikmål 120 mm
- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C

Ordrenummer	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kvs (m^3/h)	kg
8530702000	20	Rp 3/4	105	60	236	214	120	45	300	153	3,74	3,208

tilbehør

RG120 greboverstykke trykstøbt zink monteringsmål op til 32 mm, figur 596 11
RG120 greboverstykke trykstøbt zink monteringsmål 30 mm til 110 mm, figur 596 12
RG120 greboverstykke plast monteringsmål op til 32 mm, figur 596 16
RG120 greboverstykke plast monteringsmål 30 mm til 110 mm, figur 596 17
RG120 overstykke til det offentlige inkl. forlænger til monteringsmål op til 110 mm, figur 596 15
Universal-blindroset til für afspærrings-WZ-kombinationer og -monteringsblokke, figur 855 00 002

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe