

Produktegenskaber


- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med producentspecifikke vandmålerhuse, fabrikat Techem
- består af to indmurationsventiler og WZ-huse med indpudsnings- og overstrømskappe
- Monteringsdybde variabel inden for vandmålerens monteringsmål
- kan deles op i to RG120-MONO-blokke
- til montering af en koldt- eller varmtvandsmålekapsel
- som ud i ét støbt vandmålerstrækning
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Indvendigt gevind
- Intet dødrum
- Monteringslasker, som kan foldes ud
- Monteringsblok, indskummet i tryk- og trækfast PU-hårdsikum

Standarder og godkendelser

- UP-ventil(er) med DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- UP-ventil med støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- for at overholde kravene i EnEV 2014
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102, T1
- CE-mærkning
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Stikmål 120 mm
- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C



Ordrenummer	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kvs (m ³ /h)	kg
8540502000	20	Rp 3/4	105	60	236	214	120	45	300	153	4,1	3,144

tilbehør

- RG120 greboverstykke trykstøbt zink monteringsmål op til 32 mm, figur 596 11
- RG120 greboverstykke trykstøbt zink monteringsmål 30 mm til 110 mm, figur 596 12
- RG120 greboverstykke plast monteringsmål op til 32 mm, figur 596 16
- RG120 greboverstykke plast monteringsmål 30 mm til 110 mm, figur 596 17
- RG120 overstykke til det offentlige inkl. forlænger til monteringsmål op til 110 mm, figur 596 15
- Universal-blindroset til für afspærrings-WZ-kombinationer og -monteringsblokke, figur 855 00 002