




Produkttegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med universelle multi-vandmålerhuse G 2 koaxial iht. HWW-model
- består af to indmurationsventiler og WZ-huse med indpudsnings- og overstrømskappe
- til montering af en koldt- eller varmtvandsmålekapsel
- Monteringsdybde variabel inden for vandmålerens monteringsmål
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Indvendigt gevind
- Intet dødrum
- komplet monteret på dobbelt monteringsfod i plast, inkl. støjafkobling
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion
- inkl. isoleringsskål
- nem montering, kan lukkes diffusionstæt med lukkeclips eller gængse klæbere

Standarder og godkendelser

- UP-ventil(er) med DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Ventil(er) med støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- for at overholde kravene i EnEV 2014
- Brandklasse B1 iht. DIN 4102
- DIN EN 1213
- CE-mærkning
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Stikmål 153 mm
- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C

Ordrenummer	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
8672702000	20	Rp 3/4	110	42	55	304	153	153	3,66	3,467

tilbehør

- Sæt til færdigmontering med greb, figur 590 00
- Sæt til færdigmontering som overstykke til det offentlige, figur 591 00
- Monteringssæt til UP-PLUS, figur 597 00
- Forlængersæt UP-PLUS, figur 599 00
- Universal-blindroset til für afspærrings-WZ-kombinationer og -monteringsblokke, figur 855 00 002