

ETA-THERM inregelafsluiter voor verdiepingen, 56 °C tot 58 °C, buitendraad, figuur 130 0G





Productkenmerken

- thermostatische inregelafsluiter voor de hydraulische balans in etage-verdeelleidingen met kv-min ≥ 0,05
- voor de thermische zelfregelende, hydraulische balans, met automatische omschakeling van het regelbereik naar thermische desinfectie
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- PTFE-afdichting zitting
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- thermostatische regelknop
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- bedieningsgreep met lila markeerplaatje
- vrij van dode ruimtes
- met afsluiter-, regel- en instelfunctie

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- voor installaties volgens DVGW-werkblad W 551 / W 553 / DIN 1988-300
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- regelbereik 56 °C - 58 °C
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	kvs (m^3/h)	kg
1300G01500	15	G 3/4	42	47	35	86,5	19	0,4	0,526

Accessoires

Isolatieschaal voor ETA-THERM inregelafsluiters en UP-PLUS ventielen, figuur 471 14
Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
Koppeling met binnendraad van brons, vlakdichtend, figuur 476 06
Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70
Perskoppeling Viega RAXOFIX, figuur 476 32

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe