
Afsluiter-keerklep-combinatie, met aftapper, flenzen, figuur 137 02





Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting
- EPDM-afdichting zitting
- flenzenaansluiting
- aftapper aan zijkant, met draaibare slangaansluiting 3/4" en kap
- met controlemogelijkheid
- keerklep met sluitveer van rvs
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
- met afsluitfunctie
- met indicator voor open-stand

Normen en certificaten

- volgens DVGW-bepalingen
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- vlg. bepalingen van NEN/NBN EN 13959 / NEN/NBN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	aantal schroefgaten	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	Δ p_{open} (hPa)	kvs (m^3/h)	kg
1370205000	50	4	G 1/4	G 3/8	90	165	102	50	220	230	14	2,3	70	64,7	6,533
1370206500	65	4	G 1/4	G 3/8	120	185	122	65	293	290	15	2,1	120	116	10,377
1370210000	100	8	G 1/4	G 3/8	120	220	158	100	302	350	18	3,8	140	186	19,099
1370208000	80	8	G 1/4	G 3/8	120	200	138	80	326	310	16	3,8	140	130	12,863

Accessoires

Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
Losse flens voor boordstuk, figuur 410 00
Boordstuk, PN 10, figuur 425 00
Draadflens, figuur 426 00
IT-ring, asbestvrij, figuur 428 00
Tapbout, figuur 429 M

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe