



Productkenmerken

- in combinatie met KEMPER flow- en temperatuursensoren voor het uitlezen en inregelen van de flow en voor het exact vastleggen van hygiëne-technische bedrijfsituaties
- meetingang voor flowsensor figuur 138 4G met voeding 5 V DC uit het handmeetapparaat
- meetingang voor flowsensor figuur 638 4G met voeding 5 V DC uit het handmeetapparaat
- meetingang voor KHS-temperatuursensor Pt1000 figuur 628 0G en 629 0G
- meetingang Pt 100
- USB-poort voor aansluiting op de PC en het uitlezen van meetgegevens
- incl. vast ingebouwde accu, USB-oplaadkabel, USB-voeding 230 V / 5 V en kabel voor de meetpunten
- snelheidsindicatie in m/s, m/min
- geschikt voor aansluiting op PC
- temperatuur aanduiding in K, °C, °F
- flowaanduiding in l/s, l/min, l/h, m³/h, kg/hr
- geheugen tot 4000 meetgegevens
- display met achtergrondverlichting

Technische gegevens

- meetingang 5VDC / 4-20mA (0-20mA) / 0-10V
- beschermingsklasse IP65
- voedingsspanning 5 V DC
- lengte aansluitkabel 2 m

Bestelnr.	kg
138000200	0,771