


Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van onzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- flenzenaansluiting
- aftapper aan zijkant, met draaibare slangaansluiting 3/4" en kap
- met controlemogelijkheid
- keerklep met sluitveer van rvs
- EPDM-afdichting zitting
- vrij van dode ruimtes
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw



Normen en certificaten

- volgens DVGW-bepalingen
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- vlg. bepalingen van NEN/NBN EN 13959 / NEN/NBN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	aantal schroefgaten	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	Δp_{open} (hPa)	kvs (m ³ /h)	kg
1640205000	50	4	G 1/4	G 3/8	165	102	50	101	230	14	2,3	70	64,7	6,283
1640206500	65	4	G 1/4	G 3/8	185	122	65	137	290	15	2,1	120	116	9,495
1640208000	80	8	G 1/4	G 3/8	200	138	80	152	310	16	3,8	140	130	11,911

Accessoires

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Losse flens voor boordstuk, figuur 410 00
- Boordstuk, PN 10, figuur 425 00
- Draadflens, figuur 426 00
- IT-ring, asbestvrij, figuur 428 00