
Kogelkraan met volledige doorlaat, figuur 351 00





Productkenmerken

- van messing, vernikkeld
- geschikt voor water, druklucht en olie (niet geschikt voor agressieve media, zoals bijv. stoom)
- incl. twee markeerschildjes (rood "na verwarmer" en blauw "terugstroom naar verwarmer")
- hardverchroomde messing kogel met PTFE-afdichting
- behuizing met volledige doorlaat
- binnendraad
- uitblaasbare spindel
- DN 15 - DN 40 met T-bedieningsgreep, DN 50 met hendel
- geschikt voor horizontale en verticale montage in elke stromingsrichting

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	A1	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	kg
3510001500	15	Rp 1/2	66,5	46	84	25	10,4	0,204
3510002000	20	Rp 3/4	68	54	84	31	11	0,291
3510002500	25	Rp 1	71	63	84	38	12,5	0,41
3510003200	32	Rp 1 1/4	86	78	87	47	14,8	0,646
3510004000	40	Rp 1 1/2	91	88	87	53	15,8	0,924
3510005000	50	Rp 2	83	105	151	66	18	1,601

Accessoires

Isolatieschaal voor kogelkraan, figuur 471 24

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe