
KHS CoolFlow koudwater-inregelafsluiter zonder servomotor/spoelfunctie, figuur 617 0G





Productkenmerken

- thermostatische inregelafsluiter
- automatisch fijnregelventiel voor de hydraulische balans in etage-verdeelleidingen met kv-min ≥ 0,03
- voor de thermische zelfregelende, hydraulische balans
- thermostatische regelknop
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- PTFE-afdichting zitting
- vrij van dode ruimtes
- met afsluiter-, regel- en instelfunctie
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen

Normen en certificaten

- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- regelbereik 15 °C - 22 °C
- druktrap PN 10
- max. bedrijfstemperatuur 50 °C
- max. omgevingstemperatuur 50 °C

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kv min (m^3/h)	kvs (m^3/h)	kg
6170G01500	15	G 3/4	33,7	91,5	37,8	73	31	0,03	1,8	0,476

Accessoires

Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70
Isolatieschaal voor KHS CoolFlow koudwater-inregelafsluiter, figuur 471 27

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe