



Productkenmerken


- voor aansluiting op de KHS besturingssystemen, de KHS Hygiene Flush Box PRO of een gebouwbeheersysteem (GBS)
- met het medium in contact komende metalen delen van onzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- incl. sensor Pt1000 4-draads
- behuizing met volledige doorlaat
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- vrij van dode ruimtes

Normen en certificaten

- WRAS-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- NEN/NBN EN 60751

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- min. bedrijfstemperatuur 0 °C
- max. bedrijfstemperatuur 105 °C
- lengte aansluitkabel 1 m
- kabeldikte 4 x 0,22 mm²
- sensordiameter 6 mm
- tolerantieklasse A



Bestelnr.	DN	A1	A2	A3	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
6280G01500	15	G 3/4	G 3/4	G 1/4	65	65	60	0,380
6280G02000	20	G 1	G 1	G 1/4	68	67	60	0,431
6280G02500	25	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1/4	70,5	72	70	0,591
6280G04000	40	G 1 3/4	G 1 3/4	G 1/4	79	82	80	0,763
6280G05000	50	G 2 3/8	G 2 3/8	G 1/4	88,5	90	80	1,137
6280G03200	32	G 1 1/2	G 1 1/2	G 1/4	78	77	80	0,656

Accessoires

- Isolatieschaal voor MULTI-T-stuk, figuur 471 28
- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Koppeling met binnendraad van brons, vlakdichtend, figuur 476 06
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70
- Perskoppeling Viega RAXOFIX, figuur 476 32