



Productkenmerken

- complete spoelgroep voor automatisch uitgevoerde spoelmaatregelen voor het zekerstellen van doelmatig gebruik
- maakt een wervelende doorstroming tijdens de spoelmaatregel in drinkwaterleidingen tot DN 100 mogelijk
- WESER stopkraan als onderhoudsafsluiter
- CONTROL-PLUS flow- en temperatuursensor
- incl. kabel M12x1
- afsluiter met veerretour-servomotor 230 V incl. terugzetting bij spanningsuitval
- DMB flowbegrenzer 4, 10 en 20 l/min
- voor voordrukonafhankelijke begrenzing van de volumestroom
- vrije afvoer met overloopbewaking
- voor aansluiting op bestaande KHS-Mini-systeembesturing
- metalen delen, die met het medium in aanraking komen, van rvs en brons
- eenvoudig onderhoud in ingebouwde toestand
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- inbouwrichting verticaal
- afvoeraansluiting overeenkomstig NEN/NBN EN 1717 met ingebouwde vlotterschakelaar

Normen en certificaten

- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap

Technische gegevens

- druktrap PN 10
- min. bedrijfstemperatuur 0 °C
- max. bedrijfstemperatuur 65 °C
- max. omgevingstemperatuur 55 °C
- beschermingsklasse IP54
- voedingsspanning 230 V AC
- looptijd servomotor 90 s
- looptijd bij spanningsuitval 15 s

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	min. waterdruk (MPa)	kg
6840501500	15	Rp 1/2	50	352	46,5	110	67,5	100	0,1	4,095