



Productkenmerken

- elektrische afsluiter combineerbaar met spoelsysteem
- uiterst drukverliesarm
- metalen delen, die met het medium in aanraking komen, van rvs en brons
- servomotor als 2-puntsbesturing met terugmelding en stappenmotor
- 90° draaibaar
- voorkomt drukstoten
- eenvoudig onderhoud in ingebouwde toestand
- onderhoudsvrije motor
- om aan te sluiten op het KHS LOGIC besturingssysteem of op een gebouwbeheersysteem (GBS)
- met zelfcentrerende asadapter en vaste flens voor montage op de afsluiter
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- uitneembaar bovendeele TOP-ENTRY, met EPDM-afdichting en roestvaststalen sluitelement
- vrij van dode ruimtes

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- volgens DVGW-werkblad W 570
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 75 °C
- max. omgevingstemperatuur 55 °C
- beschermingsklasse IP54
- voedingsspanning 24 V AC/DC
- positieterugmelding 0...10 V
- looptijd servomotor 35 s
- lengte aansluitkabel 1,2 m
- kabeldikte 5 x 0,5 mm²
- stroomverbruik tijdens instelslag 2,8 W / 5,3 VA
- stroomverbruik tijdens stilstand 1,6 W / 3,2 VA

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	kg
6860001500	15	G 3/4	18	110	25	73	89	4	72	1,419
6860002000	20	G 1	22,5	110	25	73	89	4	72	1,45
6860002500	25	G 1 1/4	29	112,5	28	88	89	4	72	1,574
6860003200	32	G 1 1/2	35	115,5	31	93	89	4	72	1,744

Accessoires

DMB-flowbegrenzer, figuur 697
 KHS-afvoeraansluiting met overloopbewaking, figuur 688 00
 Isolatieschaal voor afsluiters en CONTROL-PLUS meetsensoren, figuur 471 19
 Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
 Koppeling met binnendraad van brons, vlakdichtend, figuur 476 06
 Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
 Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
 Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
 Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
 Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
 Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
 Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
 Dubbele koppeling met wartelmoer aan beide kanten, figuur 101 06
 Perskoppeling Viega RAXOFIX, figuur 476 32